






SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 7982

Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (TX), C= mit Spitze

(austauschbar mit ISO14586 offen)



Maße (d)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	
dk (DIN)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	
dk (ISO)	3,8	5,5	7,3	-	8,4	9,3	10,3	11,3	
k (DIN)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	
k (ISO)	1,1	1,7	2,35	-	2,6	2,8	3	3,15	
dk, k der Lagerware bitte anfragen									

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (TX), C= mit Spitze

- Artikelübersicht anzeigen
- ROSTFREI A2 Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (TX), C= mit Spitze
- ROSTFREI A4 Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (TX), C= mit Spitze
- STAHL verzinkt Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund (TX), C= mit Spitze

Normenumstellungs-Tabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 7982TX	2,2	k=1,3; dk=4,3	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	2,2	k=1,1; dk=3,8
DIN 7982TX	2,9	k=1,7; dk=5,5	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	2,9	k=1,7; dk=5,5
DIN 7982TX	3,5	k=2,1; dk=6,8	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	3,5	k=2,35; dk=7,3
DIN 7982TX	4,2	k=2,5; dk=8,1	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	4,2	k=2,6; dk=8,4
DIN 7982TX	4,8	k=3; dk=9,5	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	4,8	k=2,8; dk=9,3
DIN 7982TX	5,5	k=3,4; dk=10,8	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	5,5	k=3; dk=10,3
DIN 7982TX	6,3	k=3,8; dk=12,4	Senkwinkel geändert: DIN 80°/ ISO 90°Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) geändert	ISO 14586 offen	6,3	k=3,15; dk=11,3

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können <u>teilweise</u> <u>umfangreicher</u> als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-400 +49(0)8542 / 417-401 Registergericht AG Passau (HRB 6015) Geschäftsführer: M. Wegertseder, N. Harrer

Zentral-Mail: info@wegertseder.com US
Internet: www.wegertseder.com St

UST-ID: DE813152138

Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau