


**DIN 471**  
**Sicherungsringe (Haltringe)**  
**für Wellen, Regelausführung**



d/s	d3 mm
4/ 0,4	3,7
5/ 0,6	4,7
6/ 0,7	5,6
7/ 0,8	6,5
8/ 0,8	7,4
9/ 1	8,4
10/ 1	9,3
11/ 1	10,2
12/ 1	11,0
13/ 1	11,9
14/ 1	12,9
15/ 1	13,8
16/ 1	14,7
17/ 1	15,7
18/ 1,2	16,5
19/ 1,2	17,5
20/ 1,2	18,5
21/ 1,2	19,5
22/ 1,2	20,5
23/ 1,2	21,2
24/ 1,2	22,2
25/ 1,2	23,2
26/ 1,2	24,2
27/ 1,2	25,2
28/ 1,5	25,9
29/ 1,5	26,9
30/ 1,5	27,9
31/ 1,5	28,9
32/ 1,5	29,6
33/ 1,5	30,6
34/ 1,5	31,5
35/ 1,5	32,2
36/ 1,75	33,2
37/ 1,75	34,2
38/ 1,75	35,2
39/ 1,75	36,0
40/ 1,75	36,5
41/ 1,75	37,5
42/ 1,75	38,5
44/ 1,75	40,5
45/ 1,75	41,5
46/ 1,75	42,5
47/ 1,75	43,5
48/ 1,75	44,5
50/ 2	45,8
52/ 2	47,8
54/ 2	49,8
55/ 2	50,8
56/ 2	51,8

d/s	d3 mm
57/2	52,8
58/2	53,8
60/2	55,8
62/2	57,8
63/2	58,8
65/2,5	60,8
67/2,5	62,5
68/2,5	63,5
70/2,5	65,5
72/2,5	67,5
75/2,5	70,5
77/2,5	72,5
78/5	73,5
80/2,5	74,5
82/2,5	76,5
85/3	79,5
87/3	81,5
88/3	82,5
90/3	84,5
92/ 3	86,5
95/ 3	89,5
97/ 3	91,5
98/ 3	92,5
100/ 3	94,5
102/ 4	95
105/ 4	98
107/ 4	100
108/ 4	101
110/ 4	103
112/ 4	105
115/ 4	108
117/ 4	110
118/ 4	111
120/ 4	113
122/ 4	115
125/ 4	118
127/ 4	120
128/ 4	121
130/ 4	123
132/ 4	125
135/ 4	128
137/ 4	130
138/ 4	131
140/ 4	133
142/ 4	135
145/ 4	138
147/ 4	140
148/ 4	141
150/ 4	142

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)