

Fensterrahmenschrauben mit kleinem Zylinderkopf Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatiert

Mit der Fensterrahmenschraube können spannungsfreie Abstandmontagen ohne zusätzlichen Dübel durchgeführt werden. Das durchgehende Gewinde im Rahmen und im Mauerwerk garantiert, dass der Montagegegenstand nicht gegen den Baustoff gezogen wird.



alle Abmessungen mit Torxantrieb

| Artikel | Bohrer ø mm | Rahmen- bohrung ø mm | Einschraubtiefe mm | Packung Stück | |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| FBS Z 7,5x 72 | 6 | 6,2 | Beton | 30 | 100 |
| FBS Z 7,5x 92 | 6 | 6,2 | Vollziegel | 40 | 100 |
| FBS Z 7,5x112 | 6 | 6,2 | Kalksandstein | 40 | 100 |
| FBS Z 7,5x132 | 6 | 6,2 | Bims | 50 | 100 |
| FBS Z 7,5x152 | 6 | 6,2 | Leichtbeton | 60 | 100 |
| FBS Z 7,5x182 | 6 | 6,2 | Lochsteine mind. 2 Wandungen | | 100 |

Preise lt. Preisliste

Abdeckkappen
auf Anfrage