


Artikel L48
Ringschrauben mit
ISO-Gewinde



Abmessung mm	l mm	w mm	Drahtstärke mm
M 3 x 10	10	5	2,7
M 3 x 15	15	5	2,7
M 3 x 20	20	5	2,7
M 4 x 10	10	6	3,5
M 4 x 15	15	6	3,5
M 4 x 20	20	6	3,5
M 4 x 25	25	6	3,5
M 4 x 30	30	6	3,5
M 4 x 40	40	6	3,5
M 5 x 15	15	8	4,4
M 5 x 20	20	8	4,4
M 5 x 25	25	8	4,4
M 5 x 30	30	8	4,4
M 5 x 40	40	8	4,4
M 5 x 50	50	8	4,4
M 6 x 15	15	10	5,2
M 6 x 20	20	10	5,2
M 6 x 25	25	10	5,2
M 6 x 30	30	10	5,2
M 6 x 40	40	10	5,2
M 6 x 50	50	10	5,2
M 6 x 60	60	10	5,2
M 6 x 80	80	10	5,2
M 8 x 20	20	12	7,0
M 8 x 25	25	12	7,0
M 8 x 30	30	12	7,0
M 8 x 40	40	12	7,0
M 8 x 50	50	12	7,0
M 8 x 60	60	12	7,0
M 8 x 80	80	12	7,0
M 8 x 100	100	12	7,0
M 8 x 150	150	12	7,0
M 10 x 30	30	14	8,9
M 10 x 40	40	14	8,9
M 10 x 50	50	14	8,9
M 10 x 60	60	14	8,9
M 10 x 80	80	14	8,9
M 10 x 100	100	14	8,9
M 12 x 60	60	18	10,6
M 12 x 100	100	18	10,6

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com