



DIN 84 / ISO 1207

Zylinderschrauben mit Schlitz (ISO-Änderung siehe unten)



d	k	d2	t min	t max	n
M2	1,3	3,8	0,6	0,8	0,5
M2,5	1,6	4,5	0,7	0,9	0,6
M3	2	5,5	0,9	1,15	0,8
M4	2,6	7	1,2	1,5	1
M5	3,3	8,5	1,5	1,8	1,2
M6	3,9	10	1,8	2,2	1,6
M8	5	13	2,1	2,6	2
M10	6	16	2,4	3	2,5
M12	6	22	2,4	3	3

Angaben in mm	Gewinde											ISO 1207 DIN 84			
		M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	(M1,8)	M 2	M 2,5	M 3	(M 3,5)	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
max.	ISO (neu)	–	–	–	3	–	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	2	2,3	2,6	3	3,4	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16
max.	ISO (neu)	–	–	–	1,1	–	1,4	1,8	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6
Kopfhöhe	DIN (alt)	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,6	2	2,4	2,6	3,3	3,9	5	6

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com