



DIN 7971 / ISO 1481 Form C
Zylinder-Blechschauben mit Spitze, mit Schlitz (ISO: veränderte Daten siehe unten)



| d | k max | d2 | n | t min |
|-----|-------|------|-----|-------|
| 2,2 | 1,35 | 4,2 | 0,6 | 0,55 |
| 2,9 | 1,75 | 5,6 | 0,8 | 0,75 |
| 3,5 | 2,1 | 6,9 | 1,0 | 0,95 |
| 3,9 | 2,25 | 7,5 | 1,0 | 1,05 |
| 4,2 | 2,45 | 8,2 | 1,2 | 1,15 |
| 4,8 | 2,8 | 9,5 | 1,2 | 1,35 |
| 5,5 | 3,2 | 10,8 | 1,6 | 1,55 |
| 6,3 | 3,65 | 12,5 | 1,6 | 1,8 |

| | |  | | | | Blechschauben | | | | | | ISO 1481 DIN 7971 | |
|-----------------|-----------|--|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|------|--------|------------------------------|--|
| Gewinde | | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 | | |
| max. | ISO (neu) | 4 | 5,6 | 7 | – | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 16 | 20 | | |
| Kopfdurchmesser | DIN (alt) | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 | – | – | | |
| max. | ISO (neu) | 1,3 | 1,8 | 2,1 | – | 2,4 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 6 | | |
| Kopfhöhe | DIN (alt) | 1,35 | 1,75 | 2,1 | 2,25 | 2,45 | 2,8 | 3,2 | 3,65 | – | – | | |

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com