


**DIN 7972 / ISO 1482**


Form C

**Senk-Blechschauben**

**mit Spitze, mit Schlitz (ISO-Änderungen siehe unten, neuer Senkwinkel 90°)**



d	k	d2	n	t min
2,2	1,3	4,3	0,6	0,4
2,9	1,7	5,5	0,8	0,5
3,5	2,1	6,8	1,0	0,6
3,9	2,3	7,5	1,0	0,7
4,2	2,5	8,1	1,2	0,75
4,8	3,0	9,5	1,2	0,85
5,5	3,4	10,8	1,6	1,0
6,3	3,8	12,4	1,6	1,2

		 <b>Blechschauben</b> ISO 1482, 1483, 7050, 7051 ( $\leq 90^\circ$ ) DIN 7972, 7973, 7982, 7983 ( $\leq 80^\circ$ )									
Gewinde		ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5
max.	ISO (neu)	3,8	5,5	7,3	–	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	–	–
max.	ISO (neu)	1,1	1,7	2,35	–	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
Kopfhöhe	DIN (alt)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	–	–

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)