



DIN 7973 / ISO 1483 Form C

Linsensenk-Blebschrauben

mit Spitze, mit Schlitz (ISO-Änderungen siehe unten, neuer Senkwinkel 90°)



d	k	d2	h	t min	n
2,2	1,3	4,3	0,7	0,95	0,6
2,9	1,7	5,5	0,9	1,25	0,8
3,5	2,1	6,8	1,2	1,55	1,0
3,9	2,3	7,5	1,3	1,7	1,0
4,2	2,5	8,1	1,4	1,85	1,2
4,8	3,0	9,5	1,5	2,15	1,2
5,5	3,4	10,8	1,7	2,45	1,6
6,3	3,8	12,4	2	2,85	1,6

		 Blebschrauben ISO 1482, 1483, 7050, 7051 (≤ 90°) DIN 7972, 7973, 7982, 7983 (≤ 80°)									
	Gewinde	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3	ST 8	ST 9,5
max.	ISO (neu)	3,8	5,5	7,3	–	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4	–	–
max.	ISO (neu)	1,1	1,7	2,35	–	2,6	2,8	3	3,15	4,65	5,25
Kopfhöhe	DIN (alt)	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8	–	–

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com