



**DIN 963 / ISO 2009**

**Senkschrauben mit Schlitz (ISO-Änderungen siehe unten)**



d	k max	t max	n	d2
M 2	1,2	0,6	0,5	3,8
M 2,5	1,5	0,7	0,6	4,7
M 3	1,65	0,85	0,8	5,6
M 4	2,2	1,1	1,0	7,5
M 5	2,5	1,3	1,2	9,2
M 6	3	1,6	1,6	11
M 8	4	2,1	2	14,5
M 10	5	2,6	2,5	18
M 12	6	3	3	22

Angaben in mm	Gewinde	 <b>Metrische Schrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 DIN 963, 964, 965, 966</b>									
		M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
max.	ISO (neu)	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
max.	ISO (neu)	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
Kopfhöhe	DIN (alt)	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)