



DIN 964 / ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz
(ISO-Änderungen siehe unten)



d	k max	f	t max	n	d2
M 2	1,2	0,5	1,0	0,5	3,8
M 2,5	1,5	0,6	1,2	0,6	4,7
M 3	1,65	0,75	1,45	0,8	5,6
M 4	2,2	1	1,9	1	7,5
M 5	2,5	1,25	2,3	1,2	9,2
M 6	3	1,5	2,8	1,6	11
M 8	4	2	3,7	2	14,5
M 10	5	2,5	4,6	2,5	18

Angaben in mm		 Metrische Schrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 DIN 963, 964, 965, 966									
	Gewinde	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
max.	ISO (neu)	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
Kopfdurchmesser	DIN (alt)	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
max.	ISO (neu)	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
Kopfhöhe	DIN (alt)	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? techdat@wegertseder.com